

2 kW Stéréo

Emetteur 2 kW Stéréo

**2 kW FM Stereo Transmitter
Transmisor FM 2 kW Estéreo**



2 kW

 **ECRESO**
RFTS BROADCAST

Emetteur FM 2 kW Stéréo

2 kW FM Stereo Transmitter
Transmisor FM 2 kW Estéreo

2 kW Stéréo

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 2 kW Stéréo

Gamme de fréquences	87,5 MHz - 108 MHz	<u>Communication série</u>
Puissance de sortie	2000 W	Contrôle total des appareils par RS232
Puissance consommée	3800 W	
Alimentation	210 VAC - 255 VAC, 47 - 63 Hz	<u>Options disponibles</u>
Connecteur d'entrée	XLR symétrique	Carte récepteur / démodulateur de contrôle
Connecteur RF de sortie	EIA 7/8"	Cartes codeur stéréo
Réjection harmonique	> -70 dB	Carte télécommande
Gamme de température	5°C - 45°C	Cartes télécommande / télésurveillance
Refroidissement	Air forcé	Carte de communication réseaux
Dimensions	19" - 27U (1500 (H) x 520 (l) x 660 (L) mm)	
Poids	≈ 145 kg	

2 kW STEREO TECHNICAL FEATURES

Frequency range	87,5 MHz - 108 MHz	<u>Serial port</u>
Output power	2000 W	I/O Bus for remote control (RS232)
Used power	3800 W	
Power supply	210 VAC - 255 VAC, 47 - 63 Hz	<u>Available options</u>
Input connector	XLR balanced	Control receiver / demodulator card
RF output connector	EIA 7/8"	Stereo coders cards
Harmonics rejection	> -70 dB	Remote card
Operating temperature	5°C - 45°C	Remote control and remote monitoring cards
Cooling	Forced air	Network communication card
Dimensions	19" - 27U (1500 (H) x 520 (l) x 660 (L) mm)	
Weight	≈ 145 kg	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 2 kW ESTEREO

Rango de frecuencias	87,5 MHz - 108 MHz	<u>Comunicación en série</u>
Potencia de salida	2000 W	Control total de los aparatos por RS232
Potencia consumida	3800 W	
Alimentación	210 VAC - 255 VAC, 47 - 63 Hz	<u>Opciones disponibles</u>
Conector de entrada	XLR	Tarjeta receptor / desmodulador de control
Conector RF de salida	EIA 7/8"	Tarjetas codificador estereo
Reflejo armónico	> -70 dB	Tarjeta telecontrol
Rango de temperaturas	5°C - 45°C	Tarjetas telecontrol / televigilancia
Enfriamiento	Ventilación forzada	Tarjeta de comunicación de red
Dimensiones	19" - 27U (1500 (H) x 520 (l) x 660 (L) mm)	
Peso	≈ 145 kg	