

3 kW Stéréo

Emetteur FM 3 kW Stéréo

3 kW FM Stereo Transmitter
Transmisor FM 3 kW Estéreo



3 kW

Emetteur FM 3 kW Stéréo

3 kW FM Stereo Transmitter
Transmisor FM 3 kW Estéreo

● CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 3 kW Stéréo

Gamme de fréquences	87,5 MHz - 108 MHz
Puissance de sortie	3000 W
Puissance consommée	5800 W
Alimentation	360 VAC - 440 VAC, 47 - 53 Hz
Connecteur d'entrée	XLR symétrique
Connecteur RF de sortie	EIA 7/8"
Réjection harmonique	> -70 dB
Gamme de température	5°C – 45°C
Refroidissement	Air forcé
Dimensions	19" - 27U (1500 (H) x 520 (l) x 660 (L) mm)
Poids	≈ 180 kg

Communication série
Contrôle total des appareils par RS232

Options disponibles
Carte récepteur / démodulateur de contrôle
Cartes codeur stéréo
Carte télécommande
Cartes télécommande / télésurveillance
Carte de communication réseaux

● 3 kW STEREO TECHNICAL FEATURES

Frequency range	87,5 MHz - 108 MHz
Output power	3000 W
Used power	5800 W
Power supply	360 VAC - 440 VAC, 47 - 53 Hz
Input connector	XLR balanced
RF output connector	EIA 7/8"
Harmonics rejection	> -70 dB
Operating temperature	5°C – 45°C
Cooling	Forced air
Dimensions	19" - 27U (1500 (H) x 520 (l) x 660 (L) mm)
Weight	≈ 180 kg

Serial port
I/O Bus for remote control (RS232)

Available options
Control receiver / demodulator card
Stereo coders cards
Remote card
Remote control and remote monitoring cards
Network communication card

● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 3 kW ESTEREO

Rango de frecuencias	87,5 MHz - 108 MHz
Potencia de salida	3000 W
Potencia consumida	5800 W
Alimentación	360 VAC - 440 VAC, 47 - 53 Hz
Conector de entrada	XLR
Conector RF de salida	EIA 7/8"
Reflejo armónico	> -70 dB
Rango de temperaturas	5°C – 45°C
Enfriamiento	Ventilación forzada
Dimensiones	19" - 27U (1500 (H) x 520 (l) x 660 (L) mm)
Peso	≈ 180 kg

Comunicación en série
Control total de los aparatos por RS232

Opciones disponibles
Tarjeta receptor / desmodulador de control
Tarjetas codificador estéreo
Tarjeta telecontrol
Tarjetas telecontrol / televigilancia
Tarjeta de comunicación de red